abitex

italian bang vintage
02287 017

fireproof

imo-med

eco-friendly

5 year guarantee

L’uomo pensava
che il detective
se l’era cercata.
Aveva ficcato il naso
in affari troppo grossi.
“Bang!Bang!”
Due colpi di pistola
attraverso il vetro
della porta del suo ufficio.
Silenzio.
Un paio di minuti dopo
il detective uscì
da dietro il divano,
scosso,
ma salvo.
Se l’era cavata
anche stavolta.
“Ecco cosa vuol dire
un buon divano!”

The man thought
that the detective
had asked for it.
He had stuck his nose
in a business
too big for him.
Bang Bang!
Two gun shots through
the glass of his office door.
Silence.
A couple of minutes later
the detective came out
from behind the sofa,
shaken,
but safe.
Also this time he had
managed fine.
“That’s what having
a good sofa means!”

abitex.lab

abitex – italian bang vintage – 02287 017

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

italian bang vintage
02287 017

IT

codice doganale
59032000.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
68% pvc - 2% poliuretano - 30% cotone/poliestere,
altezza cm ± 140, peso ± 640 gr/m²,
spessore ± 1,00 mm.
lunghezza pezze
circa 25/30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
≥ 6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 600 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN

customs code
59032000.
use
upholstered furniture.
features
68% pvc - 2% polyurethane - 30% cotton/polyester,
width cm ± 140, weight ± 640 g/m²,
thickness ± 1,00 mm.
roll length
approx. 25/30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
≥ 6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 600 N, weft 400 N, ISO 1421.
sustainability
phtalete free.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu

DE

zolltarifnummer
59032000.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
68% pvc - 2% polyurethan -
30% baumwolle/polyester, breite cm ± 140, gewicht
± 640 gr/m², stärke ± 1,00 mm.
länge des tuchs
ca. 25/30 lfm., auch geschnitten gegen Aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
≥ 6, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 600 N, schuss 400 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR

code douanier
59032000.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
68% pvc - 2% polyuréthane - 30% coton/polyester,
hauteur cm ± 140, largeur ± 640 g/m²,
épaisseur ± 1,00 mm.
longueur des pièces
environ 25/30 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l’abrasion
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
≥ 6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 600 N, trame 400 N, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires.
nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

ES

código aduanero
59032000.
utilización
muebles tapizados.
características
68% pvc - 2% poliuretano - 30% algodón/poliéster,
ancho ± 140 cm, peso ± 640 gr/m²,
grosor ± 1,00 mm.
largo de las piezas
aprox. 25/30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
≥ 6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 600 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios.
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR

كود جمركي
59032000.
الاستخدام
مفروشات.
خصائص
68% pvc - 2% بوليوريثان - 30% قطن/بوليستر، العرض ≈ 140 سم،
الوزن ≈ 640 جرام/م²، السماكة ≈ 1,00 ملم.
طول اللفة
حوالي 25/30 متر طولي، يمكن قصها بطلب إضافي.
مقاومة الاحتكاك
> 50.000 شوط، ISO 5470-2.
ثبات الألوان تجاه الضوء
≥ 6، ISO 105 B02.
الاحتكاك
جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
قوة الشد
السداة 600 N، اللحمة 400 N، ISO 1421.
الاستدامة
خالية من الفثالات.
مقاومة الحريق
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
انتباه
قد تحدث اختلافات طفيفة في اللون بين الدفعات، لا نتحمل أي مسؤولية عن نقل اللون/الأصباغ الناتج عن الملابس والإكسسوارات.
نوصي بالرجوع إلى الفواتير الفنية لجميع المنتجات على موقع www.abitex.eu

ZH

海关编号
59032000.
用途
沙发椅。
特性
68% pvc - 2% 聚氨酯 - 30% 棉/涤纶，
高度 ± 140 cm，重量 ± 640 gr/m²，
厚度 约 ± 1,00 mm.
布匹长度
约25/30米，也可提供付费切割
耐磨性能
> 50.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
≥ 6, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 600 N, 纬向 400 N, ISO 1421.
可持续性
不含邻苯二甲酸盐
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU

таможенный кодекс
59032000.
использование
мягкая мебель.
характеристики
68% pvc - 2% полиуретан -
30% хлопок/полиэстер, высота в см ± 140,
вес ± 640 г/м², толщина ± ± 1,00 погонных метрах.
длина деталей
о 25/30 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к истиранию
> 50.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
≥ 6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 600 N, уток 400 N, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными партиями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
italian bang vintage – 02287 017

abitex

100

102

500

600

408

404

405

800