



abitex

new port 02067

Terra. Terra.
Come spuma d'onda
inattesa al viso.

Come lenza
che abbandona lo scoglio
dove per troppo tempo
s'era incagliata.

Come bagliore che riemerge
tra onde di sale.

Nuovo porto. Terra.



Earth. Earth.
Like an unexpected wave of
sea foam caressing the face.

Like a fishing hook, finally
freeing itself from a rock
after being snagged for too
long.

Like a bright gleam
surfacing across waves
of salt.

New port. Land.



fireproof



imo-med



medical



outdoor

abitex

new port 02067

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu



IT

código aduanero

59031090.

utilizzo

imballi, medica, outdoor.

caratteristiche

92% pvc - 8% poliestere,

altezza cm ± 140,

peso ± 795 gr/m²,

spessore ± 1,25 mm.

lunghezza pezze

circa 30 mt.

abrasione

150.000 cicli marini, ISO 5470-2.

solidità alla luce

6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordio 425 N, trama 240 N, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;

DIN 4102 B2-NF P 92.507 M2; California TB 117-

2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra

differenti partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colori/pigmenti

causato da abbigliamento e accessori.

DE

zolltarifnummer

59031090.

verwendung

polstermöbel, gesundheit/sanitär, outdoor.

merkmale

92% pvc - 8% polyester,

breite cm ± 140,

gewicht ± 795 gr/m²,

stärke ± 1,25 mm.

länge des tuchs

ca. 30 m.

abriebeständigkeit

150.000 cicli marini, ISO 5470-2.

festigkeit gegenüber licht

6, ISO 105 B02.

festigkeit

secco 5, humido 5, ISO 105 X12.

zugfestigkeit

ordio 425 N, trama 240 N, ISO 1421.

nachhaltigkeit

frei von phthalaten.

feuerbeständigkeit

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;

DIN 4102 B2-NF P 92.507 M2; California TB 117-

2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

son admisibles ligeras diferencias de color

entre partidas diversas, no asumimos ninguna

responsabilidad por transferencia de colores/

pigmentos causada por ropa o accesorios.

ES

código aduanero

59031090.

utilización

muebles tapizados, médico, outdoor.

características

92% pvc - 8% poliéster,

ancho ± 140 cm,

peso ± 795 gr/m²,

grueso ± 1,25 mm.

largo de las piezas

aprox. 30 m.

resistencia a la abrasión

150.000 ciclos marinales, ISO 5470-2.

solididad ante los colores de la luz

6, ISO 105 B02.

solididad

seco 5, húmedo 5, ISO 105 X12.

resistencia a la rotura

ordio 425 N, trama 240 N, ISO 1421.

sostenibilidad

libre de ftalatos.

resistencia al fuego

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;

DIN 4102 B2-NF P 92.507 M2; California TB 117-

2013; IMO FTP Code 307 part 8.

notas

no se permite que existan diferencias de color entre las diferentes partidas, no承担任何责任。

我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担责任。

ZH

海关编号

59031090.

用途

填充物, 医用, 户外。

特性

92% pvc - 8% 涤纶,

宽度 ± 140 cm,

重量 ± 795 gr/m²,

厚度 ± 1,25 mm.

布匹长度

约30米。

耐磨性

150.000 次循环, ISO 5470-2.

耐光色牢度

6, ISO 105 B02.

耐摩擦色牢度

secos 5, húmedos 5, ISO 105 X12.

撕裂强度

ordio 425 N, trama 240 N, ISO 1421.

可持续性

不含邻苯二甲酸盐。

防火性能

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;

DIN 4102 B2-NF P 92.507 M2; California TB 117-

2013; IMO FTP Code 307 part 8.

注意

不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担责任。

RU

таможенный кодекс

59031090.

использование

мягкая мебель, медицинский, внешний.

характеристики

92% pvc - 8% полиэстер,

ширина ± 140 см,

вес ± 795 г/м²,

толщина ± 1,25 погонных метров.

длина детали

до 30 погонных метров.

устойчивость к изнашиванию

150.000 циклов, ISO 5470-2.

светостойкость

6, ISO 105 B02.

устойчивость к испарению

сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.

прочность на разрыв

основ 425 N, утка 240 N, ISO 1421.

устойчивость

не содержит фталата.

огнестойкость



abitex
new port 02067



111



200



600



305



300



500



abitex



400



700



900



701



708