abitex

fireproof

imo-med

5 year guarantee

crazy horse bull
02288

Capiscimi, io non sono
come un mondo ordinario.
Ho la mia follia,
io vivo in un'altra dimensione
e non ho tempo per le cose
che non hanno un'anima.

(Charles Bukowsky)

Understand me. I'm not like
an ordinary world.
I have my madness,
I live in another dimension
and I do not have time
for things that have no soul.

(Charles Bukowsky)

abitex – crazy horse bull – 02288

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

crazy horse bull
02288

IT

codice doganale
59039099.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
82% pvc - 12% poliestere - 6% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 900 g/m²,
spessore ± 1,20 mm.
lunghezza pezze
circa 20 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 80.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 900 N/5 cm, trama 200 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

DE

zolltarifnummer
59039099.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
82% pvc - 12% polyester - 6% baumwolle,
breite cm ± 140, gewicht ± 900 g/m²,
stärke ± 1,20 mm.
länge des tuchs
ca. 20 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 80.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4/5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 900 N/5 cm, schuss 200 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES

código aduanero
59039099.
utilización
muebles tapizados.
características
82% pvc - 12% poliéster - 6% algodón,
ancho ± 140 cm, peso ± 900 g/m²,
grosor ± 1,20 mm.
largo de las piezas
aprox. 20 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 80.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
4/5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4, humedo 4, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 900 N/5 cm, trama 200 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

ZH

海关编号
59039099.
用途
沙发椅.
特性
82% pvc - 12% 涤纶 - 6%棉, 高度 ± 140 cm,
重量 ± 900 g/m², 厚度 约 ± 1,20 mm.
布匹长度
约20米。也可提供付费切割
耐磨性能
> 80.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
4/5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 900 N/5 cm, 纬向 200 N/5 cm, ISO 1421.
可持续性
不含邻苯二甲酸盐.
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

EN

customs code
59039099.
use
upholstered furniture.
features
82% pvc - 12% polyester - 6% cotton,
width cm ± 140, weight ± 900 g/m²,
thickness ± 1,20 mm.
roll length
approx. 20 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 80.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 900 N/5 cm, weft 200 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phtalate free.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

FR

code douanier
59039099.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
82% pvc - 12% polyester - 6% coton,
hauteur cm ± 140, largeur ± 900 g/m²,
épaisseur ± 1,20 mm.
longueur des pièces
environ 20 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 80.000 rotations, ISO 5470-2
solidité et résistance des couleurs à la lumière
4/5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 900 N/5 cm, trame 200 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

AR

كود جمركي
59039099.
الاستخدام
مفروشات.
المزايا
82% pvc - 12% بوليستر - 6% قطن،
العرض ± 140 سم، الوزن ± 900 g/m²،
السمك ± 1,20 مم.
طول اللفة
20 م تقريبا، يمكن قصها بسعر إضافي
مقاومة الكشط
> 80.000 دورة، ISO 5470-2.
ثبات الألوان ضوء
4/5، ISO 105 B02.
ثبات الألوان تحك
جاف 4، رطب 4، ISO 105 X12.
قوة الشد
السداة 900 N/5 cm، اللحمة 200 N/5 cm، ISO 1421.
الاستدامة
خالي من الفثالات.
مقاومة الحريق
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
الانتباه
يمكن وجود اختلافات طفيفة في اللون بين الدفعات المختلفة، لا نتحمل أي مسؤولية عن نقل اللون/الصبغة الناتج عن الملابس والإكسسوارات. ننصح بمراجعة البطاقات التقنية لكل المنتجات على موقع الإنترنت www.abitex.eu

RU

таможенный кодекс
59039099.
использование
мягкая мебель.
характеристики
82% пвх - 12% полиэстер - 6% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 900 г/м²,
толщина о ± 1,20 погонных метрах.
длина деталей
о 20 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 80.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
4/5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 900 N/5 cm, уток 200 N/5 cm, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
crazy horse bull – 02288

abitex

100

103

402

404

607

403

300

401

800