

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

luci a san siro diamond 09009



IT
codice doganale
58013700.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche

58% viscosa - 14% poliestere - 28% resina,
altezza cm \pm 140, peso \pm 615 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in filo.

rapporto disegno

ordito 23,0 cm, trama 17,5 cm.

lunghezza pezzo

circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 3/4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 1200 N, trama 900 N, ISO 13934-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
58013700.

use

upholstered furniture.

features

58% viscose - 14% polyester - 28% resin,
width cm \pm 140, weight \pm 615 g/m².

dyeing

yarn dyed product.

pattern

warp 23,0 cm, weft 17,5 cm.

roll length

approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 3/4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 1200 N, weft 900 N, ISO 13934-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



proposition
65



year
guarantee