

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

luci a san siro plane 09013



IT

codice doganale

58013700.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

56% viscosa - 22% cotone - 16% poliestere -
6% resina, altezza cm \pm 140, peso \pm 520 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in filo.

lunghezza pezza

circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 85.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4-5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 740 N, trama 730 N, ISO 13934-1.

pilling

5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB
117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

58013700.

use

upholstered furniture.

features

56% viscose - 22% cotton - 16% polyester -
6% resin, width cm \pm 140, weight \pm 520 g/m².

dyeing

yarn dyed product

roll length

approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 85.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 740 N, weft 730 N, ISO 13934-1.

pilling

5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB
117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed. please check the technical data sheets of all
products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med