

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

tiffany 23062



IT

codice doganale

55151290.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

80% poliestere - 20% resina, altezza cm \pm 140,
peso \pm 450 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezza

circa 40 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

40.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 3/4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 1,5 mm, trama 1,5 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

55151290.

use

upholstered furniture.

features

80% polyester - 20% resin, width cm \pm 140,
weight \pm 450 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

40,000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 3/4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 1,5 mm, weft 1,5 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



water repellent