



abitex




abitex



alchimie 23019

abitex - alchimie - 23019



**Sottovoato.
Ovvero gli amori (im)possibili**

**C'era una volta un sogno,
quello di Sale e di Zucchero,
uniti dall'amore,
divisi dai Tupperware.**

**Poi incautamente
un incidente:
qualcuno li rovesciò.**

**Fu così che, sul pavimento
della cucina,
finalmente si unirono.
In un abbraccio infinito.**

**Vacuum.
That is, (im)possible loves**

**Once upon a time a dream,
that of Salt and Sugar,
united by love,
kept apart by Tupperware.**

**Then recklessly
an accident:
someone tipped them over.**

**It was so that, on the floor
in the kitchen,
finally, they came together.
In an endless embrace.**

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

alchimie 23019



ZH
海关编号
54078200.
用途
填充物。
特性
76%涤纶 - 24%棉 (防水), 高度 ± 140 cm, 重量 ± 435 gr/m².
染色
匹染布。
布匹长度
约40米，也可提供付费切割。
耐摩擦性
>100,000 次, ISO 12947-2.
耐光色牢度
4, ISO 105 B02.
耐洗涤性
secoso 4, umido 4, ISO 105 X12.
耐干燥性
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
耐缝合强度
nahtschleisigerstand
kette 4 mm, schuss 5 mm, ISO 13936-2.
耐刺穿强度
pilleverhalten
4, ISO 12945-2.
耐撕裂强度
4, ISO 12945-2.
耐热稳定性
R.E.A.C.H.
阻燃性
feuerbeständigkeit
nur auf anfrage, min. 200 m, auch farbig sortiert.
注意
轻色染料之间的色差，我们对由于服装配饰造成的颜色/颜料的染色不承担责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表。

RU
таможенный кодекс:
54078200.

использование:

мягкая мебель.
характеристики

76% полиэстер - 24% хлопок (водоотталкивающий материал), высота в см ± 140, вес ± 435 г/м².

краситель

продукт окрашивают в мотках.

длина детали

о 40 погонных метрах. также доступны в разрезе

при условии дополнительной оплаты.

устойчивость к изнашиванию

> 100,000 циклов, ISO 12947-2.

автоматич.

4, ISO 105 B02.

устойчивость кстиранию

сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.

прочность швов

основа 4 мм, угол 5 мм, ISO 13936-2.

плидинг

4, ISO 12945-2.

устойчивость

R.E.A.C.H.

огнестойкость

только по запросу, минимум 200 м, также смесь цветов.

внимание

допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

IT
codice doganale
54078200.
utilizzo
imbotti.
caratteristiche
76% poliestere - 24% cotone (idrorepellente), altezza cm ± 140, peso ± 435 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 100,000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità e sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
sostenibilità
R.E.A.C.H.
resistenza al fuoco
solo su richiesta, min. 200 mt, anche colori assortiti.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu per ulteriori informazioni.

DE
zolltarifnummer
54078200.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
76% polyester - 24% baumwolle (wasserabweisend), breite cm ± 140, gewicht ± 435 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
ca. 40 mt., auch geschnitten gegen aufpreis.
abriebfestigkeit
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidität der farben
4, ISO 105 B02.
solidität und frottement
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
resistenz am abriss
ordito 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
4, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
R.E.A.C.H.
feuerbeständigkeit
nur auf anfrage, min. 200 m, auch farbig sortiert.
achten
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbklecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES
codigo aduanero
54078200.
utilización
muebles tapizados.
características
76% poliéster - 24% algodón (hidrorepelente), ancho ± 140 cm, peso ± 435 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 40 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos mandarla, ISO 12947-2.
soldadura de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdibra 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4, ISO 12945-2.
sostenibilidad
R.E.A.C.H.
resistencia al fuego
solo previa solicitud, min. 200 m, también en colores surtidos.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/ pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja revisar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu.

ZH
海关编号
54078200.
用途
填充物。
特性
76%涤纶 - 24%棉 (防水), 高度 ± 140 cm, 重量 ± 435 gr/m².
染色
匹染布。
布匹长度
约40米，也可提供付费切割。
耐摩擦性
>100,000转, ISO 12947-2.
耐光色度
4, ISO 105 B02.
耐洗涤性
手洗4, 蒸汽洗4, ISO 105 X12.
耐干燥性
丝洗4, 热水洗4, ISO 105 X12.
耐刺穿强度
4, ISO 12945-2.
耐撕裂强度
4, ISO 12945-2.
耐热稳定性
R.E.A.C.H.
阻燃性
feuerbeständigkeit
nur auf anfrage, min. 200 m, auch farbig sortiert.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表。

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/77)

