

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

pavinto 02041



IT

codice doganale

39211200.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

89% pvc - 11% cotone, altezza cm \pm 137,
peso \pm 800 gr/m², spessore \pm 1,40 mm.

finitura/aspetto

il prodotto è stampato e gofrato.

lunghezza pezze

circa 30 mtl.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito > 27 N/5 cm, trama > 18 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2;
NF P 92 507 M2; California TB 117-2013; IMO FTP Code
307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento
e accessori.

EN

customs code

39211200.

use

upholstered furniture.

features

89% pvc - 11% cotton, width cm \pm 137,
weight \pm 800 g/m², thickness \pm 1,40 mm.

finish/aspect

printed and embossed product.

roll length

approx. 30 m.

abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

tensile strength

warp > 27 N/5 cm, weft > 18 N/5 cm, ISO 1421.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2;
NF P 92 507 M2; California TB 117-2013; IMO FTP Code
307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med