

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

scala 04035



IT

codice doganale

58013700.

utilizzo

tende, imbottiti.

caratteristiche

100% poliestere trevira cs, altezza cm \pm 140,
peso \pm 420 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezza

circa 40 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
IMO FTP Code 307 part 7.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

58013700.

use

curtains, upholstered furniture.

features

100% polyester trevira cs, width cm \pm 140,
weight \pm 420 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
IMO FTP Code 307 part 7.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed. please check the technical data sheets of all
products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med