

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

italian bang vintage

02287 017



IT
codice doganale
59032000.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche

68% pvc - 2% poliuretano - 30% cotone/poliestere,
altezza cm ± 140, peso ± 640 gr/m², spessore ± 1,00 mm.

lunghezza pezze

circa 25/30 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.

abrasione

> 40.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

≥ 6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

orbito 600 N, trama 400 N, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
59032000.

use

upholstered furniture.

features

68% pvc - 2% polyurethane - 30% cotton/polyester,
width cm ± 140, weight ± 640 g/m², thickness ± 1,00 mm.

roll length

approx. 25/30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 40.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

≥ 6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

tensile strength

warp 600 N, weft 400 N, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



eco-friendly



year
guarantee