

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

nuvole 04254



IT

codice doganale

58013600.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

95% poliestere - 5% cotone (idrorepellente),
altezza cm \pm 140, peso \pm 560 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezza

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 55.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

California TB 117-2013.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

58013600.

use

upholstered furniture.

features

95% polyester - 5% cotton (water repellent),
width cm \pm 140, weight \pm 560 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 30 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 55.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

California TB 117-2013.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



water
repellent



year
garantee