

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

panarea outdoor 04270



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

imbottiti, outdoor.

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm \pm 150, peso \pm 200 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in massa.

lunghezza pezza

circa 40 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 40.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

7-8, ISO 105 B04.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 2,5 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

sostenibilità

R.E.A.C.H., esente da ftalati.

resistenza al fuoco

NFPA 260 Class 1.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture, outdoor.

features

100% polypropylene, width cm \pm 150, weight \pm 200 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 40 m, can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 40.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

7-8, ISO 105 B04.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 2,5 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

sustainability

R.E.A.C.H., phthalate free.

fire resistance

NFPA 260 Class 1.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



outdoor



eco-friendly



year
guarantee