

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

adriatica bora

04274



IT
codice doganale
54072011.

utilizzo
tende, imbottiti, outdoor.

caratteristiche
100% polipropilene, altezza cm \pm 140, peso \pm 430 gr/m².

tintura
il prodotto è tinta in massa.

lunghezza pezze
circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione
> 25.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce
7/8, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura
ordito 3,0 mm, trama 3,0 mm, ISO 13936-2.

pilling
4/5, ISO 12945-2.

sostenibilità
oeko-tex, R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco
California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti! su www.abitex.eu

EN
customs code
54072011.

use
curtains, upholstered furniture, outdoor.

features
100% polypropylene, width cm \pm 140, weight \pm 430 g/m².

dyeing
roll length dyed product.

roll length
approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance
> 25.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
7/8, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3,0 mm, weft 3,0 mm, ISO 13936-2.

pilling
4/5, ISO 12945-2.

sustainability
oeko-tex, R.E.A.C.H.

fire resistance
California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



outdoor



year
guarantee



standard
100