



abitex

yacht regatta 02354

Pranzo al porto

Cicirelli a rotoloni
giù come bottoni.
Pasticcio a gran voce:
senza sugo non ho pace!
Riso nero che contesta
campi verdi d'insalata
e alga fresca.
Tra polpi e gamberoni
è la solita tempesta.

Lunch at the marina

Sand eels rolling
down like buttons.
Cry out loud for
cuddly pie:
with no sauce,
I'll certainly die!
Black rice that
disputes indeed
green salad fields
and fresh seaweed.
With octopuses and
more than one prawn
it is the usual storm.



fireproof



imo-med



medical



outdoor



easy clean



eco-friendly



proposition 65



10 year guarantee

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

yacht regatta 02354



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale, outdoor.
caratteristiche
89% pvc - 11% poliammide, altezza cm ± 140, peso ± 690 gr/m², spessore ± 1,20 mm.
lunghezza pezza
circa 25 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 250.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 400 N/5 cm, trama 100 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati.
resistenza al fuoco
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture, medical, outdoor.
features
89% pvc - 11% polyamide, width cm ± 140, weight ± 690 g/m², thickness ± 1,20 mm.
roll length
approx. 25 m, can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 250.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 400 N/5 cm, weft 100 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories, please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESSENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär, outdoor.
merkmale
89% pvc - 11% polyamid, breite cm ± 140, gewicht ± 690 gr/m², stärke ± 1,20 mm.
länge des luchs
ca. 25 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 250.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
6, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 400 N/5 cm, schuss 100 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfarbungen/farbtischen, die durch kleidung und accessoires verursacht werden, wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés, médical, extérieur.
caractéristiques
89% pvc - 11% polyamide, hauteur cm ± 140, largeur ± 690 g/m², épaisseur ± 1,20 mm.
longueur des pièces
environ 25 m, disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 250.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 400 N/5 cm, trame 100 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IM O FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESSENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico, outdoor.
características
89% pvc - 11% poliamida, ancho ± 140 cm, peso ± 690 gr/m², grosor ± 1,20 mm.
largo de las piezas
aprox. 25 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 250.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 400 N/5 cm, trama 100 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partículas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios, se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
كود الجمركي
59031090.
مواصفات الاستخدام
تستخدم في: أثاث مبطن طبي، خارجي، أثاث سيارات.
الخصائص
89% PVC - 11% بولي أميد، ارتفاع 140 سم، وزن 690 جم/م²، سمك 1,20 سم.
طول القطع
تقريباً 25 متر، متوفر أيضاً للقطع على طول مع زيادة في السعر.
مقاومة الخدش
تحت الظروف الجافة والرطبة: 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
تحت الظروف الجافة والرطبة: 4/5، ISO 105 X12.
متانة
تحت الظروف الجافة والرطبة: 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة الحريق
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
تنبيه
توجد فروق طفيفة في اللون بين الدفعات المختلفة، لا نتحمل مسؤولية انتقال اللون/الصبغة من الملابس والاكسسوارات، نوصي بالتحقق من البيانات الفنية لجميع المنتجات على www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESSENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物、医用、户外。
特性
89% pvc - 11% 聚酰胺，高度 ± 140 cm，重量 ± 690 gr/m²，厚度 约 ± 1,20 mm。
布匹长度
约 25 米，也可提供付费切割。
耐磨性能
> 250,000 转，ISO 5470-2。
耐光色牢度
6, ISO 105 B02。
耐摩擦牢度
干摩擦 4/5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。
耐撕裂力
经向 400 N/5 cm，纬向 100 N/5 cm，ISO 1421。
可持续性
不含邻苯二甲酸盐。
防火性能
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель, медицинский, внешний.
характеристики
89% ПВХ - 11% модакрилового, высота в см ± 140, вес ± 690 г/м², толщина о ± 1,20 полных метрах.
длина детали
о 25 полных метрах, также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 250.000 циклов, ISO 5470-2.
стойкость
6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухои 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 400 N/5 см, trama 100 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталатов.
огнестойкость
TM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu



abitex - yacht regatta - 02354




111


abitex
yacht regatta - 02354




103



600




601



602


abitex




200



101



102



400



401



405



402




300



500



501



301



501




302



305




802



801




800




702



701



700



001



002



703