

abitex

magnum gf dot 02044



fireproof



imo-med



medical

abitex - magnum gf dot - 02044

Vedere il Mondo in un Granello di Sabbia

E un Paradiso in un Fiore Selvatico

Tenere nel palmo della mano l'Infinito

E l'Eternità in un'ora

(...)

(William Blake, Auguries of Innocence)

To see a World in a Grain of
Sand

And a Heaven in a Wild
Flower

Hold Infinity in the palm of
your hand

And Eternity in an hour

(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

magnum gf dot 02044



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone -
1% poliuretano/polycarbonato, altezza cm ± 140,
peso ± 715 gr/m², spessore ± 1,10 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mtl.
abrasione
>70.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
>7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 25 N/5, trama 15 N/5, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
resistenza al fuoco solo su richiesta, min 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture, medical.
features
88% pvc - 7% polyester - 4% cotton -
1% polyurethane/polycarbonate, width cm ± 140,
weight ± 715 g/m², thickness ± 1,10 mm.
roll length
approx. 30 m.
abrasion resistance
>70.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
>7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 25 N/5, weft 15 N/5, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
fire resistance only on request, min 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories.

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
88% pvc - 7% polyester - 4% baumwolle -
1% polyurethan/polycarbonat, breite cm ± 140,
gewicht ± 715 gr/m², stärke ± 1,10 mm.
länge des tuches
ca. 30 lfm.
abriebbeständigkeit
>70.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
>7, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 25 N/5, schuss 15 N/5, ISO 1421.
nachhaltigkeit
frei von ftalaten.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
feuerbeständigkeit nur auf anfrage, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
achtung
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden.

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
88% pvc - 7% polyester - 4% coton -
1% polyuréthane/polycarbonate, hauteur cm ± 140,
largeur ± 715 g/m², épaisseur ± 1,10 mm.
longueur des pièces
environ 30 m.
résistance à l'abrasion
>70.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
>7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 25 N/5, trame 15 N/5, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
résistance au feu uniquement sur demande, min 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires.

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón -
1% poliuretano/polycarbonato, ancho ± 140 cm,
peso ± 715 gr/m², grosor ± 1,10 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m.
resistencia a la abrasión
>70.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
>7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, húmedo 5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 25 N/5, trama 15 N/5, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
resistencia al fuego solo previa solicitud, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.

AR
كود الجمركي
59031090.
معلومات المنتج
تستخدم في:
تأليف
88% PVC - 7% بوليستر - 4% قطن - 1% بولي
يوريثان/بوليكربونات، عرض ± 140 سم،
وزن ± 715 جم/م²، سمك ± 1,10 مم.
طول القطع
حوالي 30 متر.
مقاومة الخدش
>70.000 دورة، ISO 5470-2.
ثبات اللون والضوء
>7، ISO 105 B02.
مقاومة التمزق
الشد 25 N/5، العرض 15 N/5، ISO 1421.
معلومات المنتج
تحتوي على:
تحتوي على:
معلومات المنتج
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
مقاومة النار فقط على الطلب، الحد الأدنى 300 م
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
تنبيه
قد توجد فروق لونية بسيطة بين الدفعات
التي نسمح بها، نحن لا نتحمل مسؤولية
النقل للتلون/البقع التي تسببها الملابس
والإكسسوارات.

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物, 医用.
特性
88% PVC - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸
酯, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 715 gr/m²,
厚度 约 ± 1,10 mm.
布匹长度
约30米.
耐磨性能
>70,000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
>7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 5, 湿摩擦 5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 25 N/5, 纬向 15 N/5, ISO 1421.
可持續性
不含邻苯二甲酸盐.
耐火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
耐火性能 根据需求, 最少 300米
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于
服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何
何责任.

RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
88% ПВХ - 7% полиэстер - 4% хлопок -
1% полиуретан/поликарбонат, высота в см ± 140,
вес ± 715 г/м², толщина ± 1,10 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах.
устойчивость к изнашиванию
>70.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
>7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 25 N/5, уток 15 N/5, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
огнестойкость только по запросу, минимум 300 м
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при наложении на одежду и аксессуары.



101



400



406



405



111



105




600




601



200



300



304



707



808



500



307