

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

vortice nattè 02072



IT

codice doganale

55152900.

utilizzo

tende, imbottiti, medicale, outdoor.

caratteristiche

100% acrilico (idrorepellente), altezza cm \pm 160,
peso \pm 280 gr/m².

tintura

il prodotto è tinto in massa.

lunghezza pezza

circa 50 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

solidità alla luce

7/8, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza al fuoco

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

resistenza al fuoco con trattamento, solo su richiesta, min 300 mt, anche colori assortiti.

EN 1021 1/2; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

55152900.

use

curtains; upholstered furniture; medical; outdoor.

features

100% acrylic (water repellent), width cm \pm 160,
weight \pm 280 g/m².

dyeing

solution dyed product

roll length

approx. 50 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

colour fastness to light

7/8, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

fire resistance with treatment, only upon request, min 300 m, even assorted colours.

EN 1021 1/2; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

solo su richiesta
only on request



imo-med



outdoor



water
repellent



easy clean



standard
100



year
guarantee