

abitex

pure wool melange Z8032

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu



IT codice doganale

51111900.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche

100% lana nuova, altezza cm \pm 150, peso \pm 550 gr/m².

tintura

il prodotto é tinta in filo.

lunghezza pezze

circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

65.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part B.

resistenza al fuoco - solo su richiesta, min 200 mt,

anche colori assortiti

EN 13501 Class B.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN customs code

51111900.

use

upholstered furniture.

features

100% new wool, width cm \pm 150, weight \pm 550 g/m².

dyeing

yarn dyed product.

roll length

approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

65.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 5 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part B.

fire resistance - only on request, min 200 m, even

assorted colours

EN 13501 Class B.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



sound
absorbent



proposition
65



year
guarantee